


## FICHA TÉCNICA TUBERÍA SANITARIA, AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

Las **Tuberías PVC Sanitaria Tipo Liviano, Semipesado, Pesado y Ventilación** fabricadas por **Tubexcol S.A.S.** cumplen con la Norma Interna Tubexcol NTI11087, norma referencia (Resolución 0501 y NTC 1087) (Antecedente ASTM D 2665), Tubería diseñada para transportar, agua residual doméstica, industrial, agua servida, pozo séptico, aguas lluvia y ventilación.


Tubexcol S.A.S. ofrece las tuberías sanitarias **Tipo Liviano, Semipesado, Pesado y Ventilación** gracias a las diferentes presentaciones se generan una versatilidad a constructores y dueños de edificación al poder realizar sus construcciones o reparaciones con tubería a la medida de su requerimiento, generando con esto beneficios de aplicación y económicos

### Dimensiones:



Tipo	Diametro Exterior Nominal Pulgadas	Diametro Exterior Nominal Milimetros	Diametro Exterior Promedio Milimetros	Espesor de Pared (mm)	Espesor de Pared Tolerancia (mm)	Logitud (mm)
SANITARIO LIVIANO	1.1/2"	48	48,26 (+/- 0,15)	1,20	+/- 0,30	6000
SANITARIO LIVIANO	2"	60	60,32 (+/- 0,15)	1,20	+/- 0,30	6000
SANITARIO LIVIANO	3"	82	82,56 (+/- 0,20)	1,20	+/- 0,30	6000
SANITARIO LIVIANO	4"	114	114,30 (+/- 0,23)	1,48	+/- 0,35	6000
SANITARIO SEMIPESADO	1.1/2"	48	48,26 (+/- 0,15)	1,70	+/- 0,35	6000
SANITARIO SEMIPESADO	2"	60	60,32 (+/- 0,15)	1,70	+/- 0,35	6000
SANITARIO SEMIPESADO	3"	82	82,56 (+/- 0,20)	1,85	+/- 0,35	6000
SANITARIO SEMIPESADO	4"	114	114,30 (+/- 0,23)	1,90	+/- 0,41	6000
SANITARIO SEMIPESADO	6"	168	168,28 (+/- 0,28)	2,40	+/- 0,51	6000
SANITARIO PESADO	1.1/2"	168	48,26 (+/- 0,15)	2,20	+/- 0,41	6000
SANITARIO PESADO	2"	60	60,32 (+/- 0,15)	2,35	+/- 0,51	6000
SANITARIO PESADO	3"	82	82,56 (+/- 0,20)	2,70	+/- 0,51	6000
SANITARIO PESADO	4"	114	114,30 (+/- 0,23)	2,80	+/- 0,51	6000
SANITARIO PESADO	6"	168	168,28 (+/- 0,28)	3,40	+/- 0,51	6000

### TUBERÍA DE VENTILACION



Tipo	Diametro Exterior Nominal Pulgadas	Diametro Exterior Nominal Milimetros	Diametro Exterior Promedio Milimetros	Espesor de Pared (mm)	Espesor de Pared Tolerancia (mm)	Logitud (mm)
VENTILACIÓN	1.1/2"	48	48,26 (+/- 0,15)	1,20	+/- 0,30	6000
VENTILACIÓN	2"	60	60,32 (+/- 0,15)	1,20	+/- 0,30	6000
VENTILACIÓN	3"	82	82,56 (+/- 0,20)	1,20	+/- 0,30	6000
VENTILACIÓN	4"	114	114,30 (+/- 0,23)	1,48	+/- 0,30	6000
VENTILACIÓN SP	1.1/2"	48	48,26 (+/- 0,15)	1,30	+/- 0,30	6000
VENTILACIÓN SP	2"	60	60,32 (+/- 0,15)	1,45	+/- 0,30	6000
VENTILACIÓN SP	3"	82	82,56 (+/- 0,20)	1,65	+/- 0,30	6000
VENTILACIÓN SP	4"	114	114,30 (+/- 0,23)	1,80	+/- 0,30	6000

Las Tuberías Sanitarias, Aguas Lluvias (amarillo) Tubexcol S.A.S se utilizan para la evacuación de aguas residuales hasta llegar a la red de alcantarillado, o como bajantes de aguas lluvias.

Las Tuberías de Ventilación (naranja) Tubexcol S.A.S se utilizan para redes de ventilación únicamente